

Hard Lock Series 施工証明書 発注コード：50010-97

2014.9 現在

【仕様】

サイズ：A5（148×210mm） 用紙：ミラー上質 180kg 色：表面 フルカラー / 中面 黒1色 加工：中央スジ入れ 入数：100 枚

表



中

Hard Lock TM	
施工証明書	
<p>このたびは、当社のHard Lockコーティングをご利用頂きまして有難うございました。本証明書は、お客様の愛車にコーティング施工を行った事を証明するものです。コーティング効果を持続するため、注意事項をご確認の上お手入れをして頂きますよう、お願いいたします。</p>	
施工年月日	年 月 日
お名前	フリガナ
ご住所	〒
お電話番号	
メールアドレス	
車種	ボディカラー
登録No.または車体No.	
■施工メニュー <input type="checkbox"/> Hard Lock Quartz <input type="checkbox"/> Hard Lock Light <input type="checkbox"/> Hard Lock Super Paint Sealant	
コーティングの性能を長期間維持する為、定期的にメンテナンスを受けてください。下記の保証期間を目安にご来店頂きますようお願い申し上げます。	
■コーティング保証付帯の場合の保証期間 年 月 ~ 年 月 年間	
施工責任者:	印
MAINTENANCE GUIDE	
貴方のお車は、お手入れ次第で美しい状態を長期間維持することができます。下記注意事項を参考に、定期的なメンテナンスをお願いいたします。	
◆洗車方法 ※日中直射日光が当たる場所や夏場ボディ面の温度が高い時に洗車をしますと、洗浄水や水道水等によるシミが取れなくなる場合がありますので、このような状況での洗車はお避けください。 1. はじめにボディ全体に水を十分に掛けて汚れを浮かし、水圧をかけて埃や泥汚れを流します。 ※水圧をかけるには高圧洗浄機やホースの先をつまんで水圧を調整します。 2. バケツに適量のカーシャンプーを入れ、水圧で十分に泡立てるようにして水で指定の希釈率に希釈します。 ※指定以外のカーシャンプーをご使用になれますと、シミなどトラブルの原因になる場合がございますので使用前に必ずご確認ください。 3. 泡立てたカーシャンプーに柔らかいクロスや洗車用スポンジを浸し、たっぷりと泡を含ませでからボディを手洗します。その時、強くこすらずに滑らすように作業してください。 4. 洗車中はカーシャンプーが乾かないよう適時水で洗い流してください。最後に車両全体を十分に濯ぎ流してから、水分をよく拭き取ってください。 拭き取りの際も強くこすらず丁寧な作業を心がけてください。	
◆定期メンテナンスについて（目安： に1回程度） カーシャンプー以外に専用メンテナンスクリーナーやコンディショナーなどが付属している場合には、製品の使用説明に従い、定期的に所定のメンテナンスを行ってください。また、洗車や所定のメンテナンス方法でご不明な点や取れない汚れ等が発生した場合には、必ず当店にご相談ください。	
◆補修等による再施工 万が一、事故等によってボディの補修を行った場合には、コーティングの再施工が必要となります。本証明書は保険を利用して再施工する際に必要となりますので、大切に保管してください。再施工のご依頼は当店にご依頼ください。	
<small>※個人情報について、不正アクセス、紛失、漏洩等が発生しないよう管理責任者を定め、個人情報取り扱い規定を整備し、これらの危険に対する安全対策を積極的に実施いたします。 ※個人情報にはコーティング施工に関連するサービスについてのみ使用し、ご本人の同意が無く第三者には提供いたしません。</small>	

※このデータはメール確認用のデータとなっておりますので、実際の印刷とは色が若干異なる場合がございます。ご了承下さい。